

Produktbeskrivning

Spaandex Melapan SM

SPAANDEX MELAPAN är en 3-lagers urealimmad spånskiva tillverkad enligt EN 312 P1 eller P2 för användning i torra miljöer, och EN 312 P3 för användning i t.ex. möbler till badrum.

Melaminbeläggningen består av impregnerat papper i olika färger och vikter vanligtvis ca. 70 gram till korpustillverkning och tyngre papper för ytor med högre krav på slitage, t.ex. skåpsdörrar och möbelytor. Tjockleken på det härdade melaminet är ungefär 1/10 mm.

Produktionsprocessen äger rum under högt tryck med värme där då melaminet smälter och härdar till en hård och enhetlig yta. Själva ytstrukturen blir som den pressbild som används.

Idag producerar Novopan MELAPAN med olika ytor: Silkematt - Pearl - Soft- Ask.

Ytan på en SPAANDEX MELAPAN är mycket tålig, smutsavvisande och lätt att rengöra. Den rengörs med varmt vatten och något av de flesta vanliga hushållsrengöringsmedel, men medel som är etsande och slipande bör inte användas.

Kemisk resistans.

Ytan på SPAANDEX MELAPAN är resistent mot öl, sprit, hushållsartiklar etc.

Den är Ej resistent mot mineralsyror (saltsyra, salpetersyra), natriumhydroxidklorinnehållande blekmedel, jod och andra starka färgande antiseptiska tinkturer (tvättmedel).

SPAANDEX MELAPAN kan övermålas efter avfettning och lätt slipning med sandpapper korn 240. Skivorna används ofta inom möbel- och köksindustri som basskiva för produkter som lackeras, alltid då med en lätt mattslipning, se "Behandling av SPAANDEX MELAPAN SM".

NOTERA!

SPAANDEX MELAPAN levereras med industriskärning +/- 2 mm, därtill ska det ytterligare läggas till 2 + 2 mm till de minsta dimensionerna för att säkerställa en ren skärning av kanterna från sår och sprickor som kan förekomma vid NOVOPANs industri skärning.